

ALEMANOL

german lubricants



ALEMANOL 2T Profi

Alemanol 2T Profi ist ein synthetisches Motorenöl der Premiumklasse, das speziell für modernste Hochleistungs-Zweitaktmotoren diverser Marken konzipiert worden ist.

BESCHREIBUNG

Durch seine nahezu rückstandsfreie und äußerst raucharme Verbrennung bietet es besten Schutz gegen Verschleiß, Ablagerungen und Verschlammung. Zusätzlich bietet es eine überdurchschnittliche Stabilität bei hohen Temperaturen. Alemanol 2T Profi eignet sich bestens für alle belasteten luft- und wassergekühlten Zweitakt-Benzinmotoren wie Mopeds, Mofas, Rasenmäher, Kettensägen, Stromaggregaten, u.v.m. Es ist auch für Getrennschmierung geeignet.

VORTEILE

- höchster Verschleißschutz durch ausgezeichnetes Schmiervermögen
- gute Stabilität bei hoher Temperatur
- Umweltfreundlich – kaum Rauchentwicklung
- optimale Motorsauberkeit durch intensive Reinigungswirkung
- Schutz vor Ablagerungen
- Vermeidung von Kerzenbrücken
- beste Oxidationsstabilität

Empfohlen und erprobt in Aggregaten, für die folgende Spezifikationen und Füllvorschriften gefordert werden:

API TC
GLOBAL GD
ISO EGD
JASO FD
T.I.S.I.

Honda DIO AF 27
Kawasaki KH 125M
Suzuki SX 800R
Yamaha CE 50S
Yamaha RD 350B
Husqvarna 242

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51757	g/ ml	0,86
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm ² /s	59
Viskosität bei 100°C	DIN 51562	mm ² /s	10
Viskositätsindex	DIN 2909	-	160
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	185
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-25

Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen

Rev. 19.02.2021

TRIBUTECH GmbH
Windhauser Weg 2 - 41366 Schwalmtal