

# ALEMANOL

german lubricants



## ALEMANOL 2T Super

Alemanol 2T Super ist ein Motorenöl der Premiumklasse, das speziell für modernste Hochleistungs-Zweitaktmotoren diverser Marken konzipiert worden ist.

### BESCHREIBUNG

Durch seine nahezu rückstandsfreie und äußerst raucharme Verbrennung bietet es besten Schutz gegen Verschleiß, Ablagerungen und Verschlammung. Zusätzlich bietet es eine überdurchschnittliche Stabilität bei hohen Temperaturen. Alemanol 2T Super eignet sich für alle normal belasteten luft- und wassergekühlten Zweitakt-Benzinmotoren wie Mopeds, Mofas, Rasenmäher, Kettensägen, Stromaggregaten, u.v.m. Auch für Getrennschmierung geeignet.

### VORTEILE

- höchster Verschleißschutz durch ausgezeichnetes Schmiervermögen
- gute Stabilität bei hoher Temperatur
- kaum Rauchentwicklung
- optimale Motorsauberkeit durch intensive Reinigungswirkung
- Schutz vor Ablagerungen
- Vermeidung von Kerzenbrücken
- beste Oxidationsstabilität

**Empfohlen und erprobt in Aggregaten, für die folgende Spezifikationen und Füllvorschriften gefordert werden:**

API TC  
GLOBAL GC  
ISO EGC  
JASO FC  
T.I.S.I.

Kawasaki KH 125M  
Yamaha CE 50S  
Yamaha RD 350B  
Suzuki SX 800R

### TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51757	g/ ml	0,87
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	65
Viskosität bei 100°C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	9,5
Viskositätsindex	DIN 2909	-	125
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	150
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-20

Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen

Rev. 19.02.2021

TRIBUTECH GmbH  
Windhauser Weg 2 - 41366 Schwalmtal

# ALEMANOL

german lubricants



Rev. 19.02.2021

**TRIBUTECH GmbH**  
Windhauser Weg 2 - 41366 Schwalmtal