

ALEMANOL

german lubricants



ALEMANOL C-3 XP 5W-30

Alemanol C-3 XP 5W-30 ist ein PKW-Motoröl der Spitzenklasse, das speziell für modernste Hochleistungs-Motoren führender deutscher Marken konzipiert worden ist. Außerdem kann es aber auch in asiatischen Modellen verwendet werden, die eine entsprechende Klassifizierung nach ACEA vorweisen.

BESCHREIBUNG

Es bietet einsatzbewährten Schutz gegen Verschleiß, Ablagerungen und Verschlammung, mit gleichzeitig bestmöglichem Schutz von Partikel- oder Oxidationsfilter. Alemanol C-3 XP 5W-30 wurde entwickelt, um die Verbrauchsökonomie von Fahrzeugen nachhaltig zu verbessern. Es optimiert die Lebensdauer von Abgasnachbehandlungssystemen, wie Katalysatoren oder Rußpartikelfiltern und ist bei verlängerten Wartungsintervallen einsetzbar.

VORTEILE

- hervorragender Verschleißschutz
- Optimierung der Lebensdauer von Abgasnachbehandlungssystemen
- geringer Ölverbrauch
- Reduzierung der Abgasemission
- hohe Betriebssicherheit
- Verringerung des Kraftstoffverbrauchs

Empfohlen und erprobt in Aggregaten, für die folgende Spezifikationen und Füllvorschriften gefordert werden:

SAE 5W-30
ACEA C2/C3

BMW Longlife-04
MB 229.51, MB 229.52
VW 504.00, VW 507.00
VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01
VW 503.00, VW 506.00, VW 506.01
Porsche C30
Fiat 9.55535-S3
Ford WSS-M2C917-A

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51757	g/ ml	0,85
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm ² /s	72
Viskosität bei 100°C	DIN 51562	mm ² /s	12
Viskositätsindex	DIN 2909	-	160
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	210
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-42

Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen

Rev. 18.02.2021

TRIBUTECH GmbH
Windhauser Weg 2 - 41366 Schwalmtal