

ALEMANOL

german lubricants



ALEMANOL XP 5W-30

Alemanol XP 5W-30 ist ein modernes PKW-Leichtlaufmotoröl für den Ganzjahreseinsatz und Marken verschiedener führender Hersteller. Es kann aber auch in allen Modellen verwendet werden, die eine entsprechende Klassifizierung vorweisen.

BESCHREIBUNG

Es bietet hervorragend einsatzbewährten Schutz gegen Verschleiß, Ablagerungen und Verschlammung. Auch unter ungünstigen Bedingungen bietet seine Formulierung mit HC-synthetischen Ölen ein sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten. Alemanol XP 5W-30 wird ebenfalls für den Einsatz in gasbetriebenen Fahrzeugen und Dieselmotoren (mit und ohne Turbolader) bestens empfohlen.

VORTEILE

- sehr gute Scherstabilität
- niedriger Ölverbrauch
- Leichtlaufcharakteristik
- optimale Motorsauberkeit durch intensive Reinigungswirkung
- sehr guter Korrosionsschutz
- Praxisbewährt

Empfohlen und erprobt in Aggregaten, für die folgende Spezifikationen und Füllvorschriften gefordert werden:

SAE 5W-30
ACEA A3/B4
API SL/CF

MB 229.5, MB 229.3, MB 229.1
Renault RN 0700
BMW Longlife-01
GM LL-A-025, GM LL-B-025
VW 505.00, VW 502.00, VW 501.01

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51757	g/ ml	0,853
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm ² /s	72
Viskosität bei 100°C	DIN 51562	mm ² /s	11
Viskositätsindex	DIN 2909	-	143
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	215
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-40

Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen

Rev. 18.02.2021

TRIBUTECH GmbH
Windhauser Weg 2 - 41366 Schwalmtal