

# ALEMANOL

german lubricants



## ALEMANOL XP 5W-40

Alemanol XP 5W-40 ist ein modernes PKW-Leichtlaufmotoröl für den Ganzjahreseinsatz verschiedenster führender Hersteller. Es kann aber auch in allen Modellen verwendet werden, die eine entsprechende Klassifizierung vorweisen.

### BESCHREIBUNG

Es bietet hervorragend einsatzbewährten Schutz gegen Verschleiß, Ablagerungen und Verschlammung. Seine Formulierung mit HC-synthetischen Ölen sorgt für ein sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten, auch unter ungünstigen Bedingungen. Alemanol XP 5W-40 ist ebenfalls für den Einsatz in gasbetriebenen Fahrzeugen und Dieselmotoren (mit und ohne Turbolader) bestens empfohlen.

### VORTEILE

- sehr gute Scherstabilität
- niedriger Ölverbrauch
- Leichtlaufcharakteristik
- optimale Motorsauberkeit durch intensive Reinigungswirkung
- sehr guter Korrosionsschutz
- Praxisbewährt

**Empfohlen und erprobt in Aggregaten, für die folgende Spezifikationen und Füllvorschriften gefordert werden:**

SAE 5W-40  
ACEA A3/B4  
API SL/CF

MB 229.5, MB 229.3, MB 229.1  
Renault RN 0700  
BMW Longlife-01  
GM LL-A-025, GM LL-B-025  
VW 505.00, VW 502.00, VW 501.01

### TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51757	g/ ml	0,855
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	84,5
Viskosität bei 100°C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	14,5
Viskositätsindex	DIN 2909	-	143
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	215
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-42

Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen

Rev.18.02.2021

TRIBUTECH GmbH  
Windhauser Weg 2 - 41366 Schwalmtal